

U-Prox SE QR Slim

Universāls multiformātu nolasītājs ar QR kodu skeneri, MIFARE, NFC un 2,4 GHz mobilo ID, OSDP/ Wiegand



U-Prox SE QR Slim ir U-PROX SmartLine 2. paaudzes universāls nolasītājs piekļuves kontroles sistēmām. Tas nolasa 2D QR kodus, 13,56 MHz MIFARE kartes, PayPass/PayWave maksājumu kartes un mobilos identifikatorus 2,4 GHz joslā ar regulējamu attālumu līdz 15 m; 125 kHz kartes netiek atbalstītas. IP65 korpuss ar Gorilla Glass priekšpusi ir piemērots uzstādīšanai iekšējās un ārējās.

GALVENIE PARAMETRI

- 2D QR kodi, MIFARE 13,56 MHz, NFC, PayPass/PayWave
- 2,4 GHz mobilā ID regulējama no 10 cm līdz 15 m
- OSDP v2.2 līdz 1000 m, Wiegand līdz 150 m
- IP65, no -20 °C līdz +60 °C
- Konfigurēšana ar U-PROX Config caur BLE

KOMPLEKTĀCIJA

- Nolasītājs U-Prox SE QR Slim
- Montāžas komplekts
- Īsā lietošanas instrukcija

KLASIFIKĀCIJA

Ierīces tips	universāls multiformātu nolasītājs ar QR kodu skeneri
Paaudze	U-PROX SmartLine, 2. paaudze

NOLASĪŠANA

MIFARE (13,56 MHz)	ISO 14443A, UID 4, 7, 10 baiti; MIFARE Classic 1K/4K, Standard, Ultralight, Hi-Memory, Plus (S, SE, X, EV1), DESFire (EV1, EV2, EV3)
NFC (13,56 MHz)	ISO 14443/15693; U-PROX ID (tikai Android)
Maksājumu kartes	PayPass, PayWave
2,4 GHz mobilā identifikācija	U-PROX ID, U-PROX Tag, U-PROX Auto Tag
QR kodi	2D QR kodi
125 kHz kartes	netiek atbalstītas
Nolasīšanas attālums	NFC/MIFARE līdz 5 cm; 2,4 GHz regulējams 10 cm–15 m; QR kods 5–15 cm (atkarībā no izmēra, ieteicams 2 x 2 cm)
Radio frekvences	RFID HF 13,56 MHz (ISO/IEC 14443 Type A); ISM 2,400–2,4835 GHz

SAZIŅA

Saskarnes	Wiegand Auto, Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64, 80 biti; RS-232; TouchMemory; OSDP v2.2
Kabelis	8 dzīslu
Kabeļa garums	OSDP līdz 1000 m; Wiegand līdz 150 m; TouchMemory līdz 30 m
Konfigurēšana	lietotne U-PROX Config caur BLE

BAROŠANA

Barošana	9–15 V DC
Strāvas patēriņš	< 80 mA

KORPUSS

Aizsardzības klase (IP)	IP65
Korpusa materiāls	ABS+PC plastmasa, Gorilla Glass
Krāsa	melna
Izmēri	47,5 × 123,4 × 13,3 mm
Svars	130 g
Darba temperatūras diapazons	no -20 °C līdz +60 °C

SERTIFIKĀCIJA

ES atbilstība	Radioiekārtu direktīva 2014/53/ES; RoHS direktīva 2011/65/ES
---------------	--

PAPILDU INFORMĀCIJA

Garantija	2 gadi
-----------	--------

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://u-prox.systems/en/uproduct/u-prox-se-qr-slim/>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: https://u-prox.systems/downloads/acs/en/U-Prox_SE_QR_slim_multilang.2.002.pdf