


U-Prox SL keypad

Universāls nolasītājs ar tastatūru: MIFARE, 125 kHz, NFC un 2,4 GHz mobilā ID, Wiegand/RS-232



U-Prox SL keypad ir regulējams U-PROX SmartLine sērijas universāls nolasītājs ar iebūvētu tastatūru. Tas nolasa 13,56 MHz MIFARE un 125 kHz kartes, maksājumu kartes un mobilos identifikatorus; kopā ar lietotni U-PROX ID viedtālrunis kļūst par piekļuves identifikatoru jebkurā piekļuves kontroles sistēmā. Korpusa aizsardzības klase ir IP65, darba temperatūra no -40 °C līdz +60 °C.

GALVENIE PARAMETRI

- Iebūvēta tastatūra ar vairākiem kodu pārraides režīmiem
- MIFARE 13,56 MHz, 125 kHz (ASK, FSK), NFC, maksājumu kartes
- 2,4 GHz mobilā ID regulējama no 10 cm līdz 15 m
- Wiegand līdz 150 m, RS-232, TouchMemory
- IP65, no -40 °C līdz +60 °C

KOMPLEKTĀCIJA

- Nolasītājs U-Prox SL keypad
- Montāžas komplekts
- Īsā lietošanas instrukcija

KLASIFIKĀCIJA

Ierīces tips	universāls nolasītājs ar tastatūru
Paaudze	U-PROX SmartLine, 1. paaudze, 2. redakcija

NOLASĪŠANA

MIFARE (13,56 MHz)	ISO 14443A, UID 4, 7, 10 baiti; MIFARE Classic 1K/4K, Standard, Ultralight, Hi-Memory, Plus (S, SE, X, EV1), DESFire (EV1, EV2, EV3)
NFC (13,56 MHz)	ISO 14443/15693; U-PROX ID (tikai Android)
Maksājumu kartes	PayPass, PayWave; kartes Apple Wallet un Google Wallet
RFID 125 kHz	ASK, FSK
2,4 GHz mobilā identifikācija	U-PROX ID, U-PROX Tag, U-PROX Auto Tag
Nolasīšanas attālums	NFC/MIFARE/125 kHz līdz 5 cm; 2,4 GHz regulējams 10 cm–15 m
Radio frekvences	RFID HF 13,56 MHz (ISO/IEC 14443 Type A); RFID LF 125 kHz; ISM 2,400–2,4835 GHz
Tuvuma sensors	IR detektors
Tastatūra	iebūvēta
Tastatūras kodu režīmi	paketes (pēc taustiņa # nospiešanas); 26 bitu; pa ciparam 4, 6 vai 8 biti uz simbolu; dec vai hex ar objekta koda (facility code) aizstāšanu

SAZIŅA

Saskarnes	Wiegand Auto, Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64, 80 bitu; RS-232; TouchMemory
Kabelis	8 dzīslu
Kabeļa garums	Wiegand līdz 150 m; TouchMemory līdz 30 m
Konfigurēšana	lietotne U-PROX Config

BAROŠANA

Barošana	9–15 V DC
Strāvas patēriņš	< 90 mA

KORPUSS

Aizsardzības klase (IP)	IP65
Korpusa materiāls	ABS+PC plastmasa
Krāsa	melna
Izmēri	42,8 × 157,8 × 16 mm
Svars	120 g
Darba temperatūras diapazons	no –40 °C līdz +60 °C

SERTIFIKĀCIJA

ES atbilstība	Radioiekārtu direktīva 2014/53/ES; RoHS direktīva 2011/65/ES
---------------	--

PAPILDU INFORMĀCIJA

Programmaparatūra	30.xx (all-in-one); atjaunināšana ar NFC (tikai Android viedtālrunis)
Garantija	2 gadi

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://u-prox.systems/en/uproduct/u-prox-sl-keypad-2/>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: https://u-prox.systems/downloads/acs/U-Prox_SL_keypad__multilang.pdf