

U-Prox Wireport

Bezvadu modulis vadu detektoru un IR barjeru pieslēgšanai U-PROX centrālei, 3 ieejas



U-Prox Wireport ir bezvadu modulis vadu detektoru un IR barjeru pieslēgšanai U-PROX bezvadu apsardzes centrālei. Modulim ir 3 ieejas (2 trauksmes un 1 tamper) un kontrolēta 3 V barošanas izeja, to var iebūvēt detektoru korpusā. Barošana no trim CR123A baterijām ar darbības laiku līdz 5 gadiem.

GALVENIE PARAMETRI

- 3 ieejas: ALM1, ALM2 (trauksme) un TMP (tamper)
- Kontrolēta barošanas izeja 3 V, maks. 50 mA
- Var iebūvēt detektoru korpusā
- 3 × CR123A, darbības laiks līdz 5 gadiem
- 868 MHz, līdz 4800 m atklātā vidē, 256 bitu šifrēšana
- Grade 2, vides klase II

KOMPLEKTĀCIJA

- U-Prox Wireport
- CR123A baterijas, 3 gab. (ievietotas)
- Īsā lietošanas instrukcija

KLASIFIKĀCIJA

Ierīces tips	bezvadu modulis vadu ierīču pieslēgšanai
Saderība	U-PROX bezvadu apsardzes centrāles; konfigurēšana ar U-PROX Installer

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Ieejas	3: ALM1, ALM2 (trauksme); TMP (tamper)
Barošanas izeja	kontrolēta, 3 V, maks. 50 mA
Gaismas indikācija	LED indikators

SAZIŅA

Radio saskarne	ISM josla, vairāki kanāli
Frekvenču josla	868,0–868,6 MHz
Joslas platums	100 kHz
Maksimālā raidīšanas jauda	līdz 20 mW
Radiosakaru diapazons	līdz 4800 m (atklātā vidē)
Šifrēšana	divvirzienu šifrēti sakari, 256 bitu atslēga
Programmaparatūras atjaunināšana	pa gaisu (OTA)

BAROŠANA

Baterija	CR123A (1500 mAh), 3 gab.
Aprēķinātais baterijas darbības laiks	līdz 5 gadiem (ar 2 vadu detektoriem, katrs 24 µA gaidstāvē)

KORPUSS

Krāsa	balta
Izmēri	89,7 × 38,8 × 20,5 mm
Darba temperatūras diapazons	no -10 °C līdz +55 °C
Pieļaujamais mitrums	līdz 75 %

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšana	var iebūvēt detektoru korpusā
-------------	-------------------------------

SABOTĀŽAS AIZSARDZĪBA

Radiokanāla slāpēšanas (jamming) detektēšana	ir
--	----

SERTIFIKĀCIJA

Drošības pakāpe (Security Grade)	Grade 2
Vides klase saskaņā ar EN 50131-1	II klase

PAPILDU INFORMĀCIJA

Garantija	2 gadi
-----------	--------

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://u-prox.systems/en/uproduct/u-prox-wireport/>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: https://u-prox.systems/downloads/sas/en/U-PROX_Wireport-EN.pdf