

U-Prox WRS485

Wiegand–RS485 interfeisa pārveidotājs nolasītāja pieslēgšanai lielā attālumā un lifta vadībai



U-Prox WRS485 ir Wiegand–RS485 interfeisa pārveidotājs, kas darbojas abos virzienos. Divas ierīces pārī ļauj pieslēgt Wiegand nolasītāju lielā attālumā, un ar to Wiegand nolasītājus var pieslēgt lifta kontrolierim U-Prox IC E. Pārveidotājs atbalsta vairākus Wiegand formātus, tastatūras kodu pārraides režīmus un Wiegand indikācijas vadību.

GALVENIE PARAMETRI

- Wiegand–RS485 pārveidošana abos virzienos
- Wiegand Auto, 26, 32, 34, 37, 40, 42 biti
- RS485 līnija līdz 1000 m
- Darbība pārī vai ar U-Prox IC E
- Patēriņš < 40 mA, izmēri 67 × 67 × 25 mm

KOMPLEKTĀCIJA

- Interfeisa pārveidotājs U-Prox WRS485
- Montāžas komplekts
- Īsā lietošanas instrukcija

KLASIFIKĀCIJA

Ierīces tips	Wiegand–RS485 interfeisa pārveidotājs (abos virzienos)
Saderība	U-Prox IC E; darbība pārī ar otru U-Prox WRS485

SAZIŅA

Wiegand formāti	Wiegand Auto, Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42 biti
Tastatūras kodu pārraide	paketes režīms; standarta pa simbolam; DORADO pa simbolam
RS485 līnija	līdz 1000 m

BAROŠANA

Barošana	12 V DC
Strāvas patēriņš	< 40 mA pie 12 V

KORPUSS

Izmēri	67 × 67 × 25 mm
Svars	0,1 kg
Darba temperatūras diapazons	no 0 °C līdz +55 °C

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://u-prox.systems/en/uproduct/u-prox-wrs485/>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: https://u-prox.systems/downloads/acs/en/U-PROX_WRS485-EN.pdf