

viSar VSC IPT4VDs4cF28

4 MP turret tipa IP videokamera ar 2,8 mm objektīvu, Dual Light un objektu klasifikāciju



viSar VSC IPT4VDs4cF28 ir 4 MP (2560 × 1440) turret tipa IP videokamera ar 2,8 mm objektīvu (F1,6) un Dual Light apgaismojumu: IR līdz 30 m un baltā gaisma līdz 20 m. Līnijas šķērsošanas un ielaušanās zonas detektēšana atšķir cilvēkus un transportlīdzekļus, ierakstus var saglabāt MicroSD kartē līdz 256 GB. Barošana no 12 V DC vai PoE (IEEE 802.3af), korpuss atbilst IP67.

GALVENIE PARAMETRI

- 4 MP (2560 × 1440), 1/3" CMOS, 0,005 lx (F1,6)
- 2,8 mm objektīvs, horizontālais skata leņķis 94°
- Dual Light: IR līdz 30 m, baltā gaisma līdz 20 m
- Objektu klasifikācija (cilvēks/transportlīdzeklis)
- WDR 120 dB, trīs straumes, MicroSD līdz 256 GB
- 12 V DC vai PoE (IEEE 802.3af), IP67

DETEKTĒŠANA

Viedās funkcijas	līnijas šķērsošana un ielaušanās zona ar objektu klasifikāciju (cilvēks/transportlīdzeklis); pamesta vai pazuduša objekta detektēšana
Trauksmes notikumi	kustības detektēšana; SMD (viedā kustības detektēšana); SD kartes kļūda; SD karte pilna; IP adresu konflikts; tīkla atvienošana; video traucējumi

KAMERA

Sensors	1/3" CMOS
Izšķirtspēja	2560 × 1440 (4 MP)
Objektīvs	2,8 mm, F1,6, fiksēts; M12
Skata leņķis	horizontāli 94°; vertikāli 50°; diagonāli 115°
Minimālais apgaismojums	0,005 lx (F1,6, AGC ON); 0 lx ar ieslēgtu apgaismojumu
Apgaismojums	Dual Light (IR + balta gaisma); viedais papildapgaismojums
IR apgaismojuma attālums	līdz 30 m
Baltās gaismas attālums	līdz 20 m
WDR	120 dB (HWR)
Dienas/nakts režīms	automātiska pārslēgšana (ICR)
Attēla apstrāde	3D DNR; BLC; HLC
DORI attālumi	atklāšana 62 m; novērošana 25 m; atpazīšana 12 m; identificēšana 6 m

VIDEO

Video kodeki	H.265+, H.265, H.264+, H.264; MJPEG (2. un 3. straumē)
Straumes	3 (galvenā, 2. un 3. straume)
Galvenā straume	2560 × 1440; 2304 × 1296; 1920 × 1080; 1280 × 720
Papildu straumes	2. straume: 1280 × 720, D1, VGA, CIF; 3. straume: D1, 480 × 240, CIF
Kadru ātrums	līdz 25 fps (50 Hz)
Bitu ātrums	no 64 kbit/s līdz 6 Mbit/s; VBR, CBR

AUDIO

Audio ieeja	1 kanāls
Mikrofons	iebūvēts, 1 kanāls
Audio kodeks	G711A/U

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Atmiņas karte	MicroSD, līdz 256 GB
---------------	----------------------

TĪKLS

Tīkla saskarne	RJ45
Tīkla protokoli	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS
Saderība (ONVIF)	ONVIF
Attālinātā piekļuve	tīmekļa pārlūks; NVR; NVMS2.X; mobilā lietotne (iOS, Android); P2P
Vienlaicīgi lietotāji	līdz 6
Kiberdrošība	video, programmaparatūras, HTTPS un konfigurācijas šifrēšana; IP adrešu filtrēšana; 802.1x autentifikācija; HTTP/RTSP basic/digest autentifikācija; bloķēšana pēc neatļautas pieteikšanās

BAROŠANA

Barošana	12 V DC vai PoE (IEEE 802.3af)
Enerģijas patēriņš	< 6 W

KORPUSS

Aizsardzības klase (IP)	IP67
Krāsa	balta vai melna
Izmēri	Ø 94,6 × 82,8 mm
Svars	aptuveni 0,45 kg
Darba temperatūras diapazons	no -30 °C līdz +60 °C
Pieļaujamais mitrums	< 95 %, bez kondensāta
Uzglabāšanas temperatūra	no -30 °C līdz +65 °C

UZSTĀDĪŠANA

Montāža	pie griestiem; pie sienas
Regulēšanas leņķi	pagrieziens 0–360°; slīpums 0–75°; rotācija 0–360°
Saderīgi piederumi	VSB IPT9; VSB IPT12

SERTIFIKĀCIJA

Sertifikāti	CE, FCC
Vides prasības	RoHS; WEEE (2012/19/EU); 94/62/EC; REACH (EC 1907/2006)

PAPILDU INFORMĀCIJA

Citas funkcijas	ANR; koridora režīms; atjaunināšana no mākoņa; ūdenszīme; video maskēšana
-----------------	---

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://www.visarcctv.com/files/pdf/ip-camera/vsc-ipt4vds4cf28-v2.pdf>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.