

viSar VSC IPT6VDs4cMZ

6 MP turret tipa IP videokamera ar motorizētu 2,8–12 mm objektīvu un Dual Light apgaismojumu



viSar VSC IPT6VDs4cMZ ir 6 MP (3200 × 1800) turret tipa IP videokamera ar motorizētu 2,8–12 mm objektīvu, IR apgaismojumu līdz 50 m un balto gaismu līdz 40 m. Kamera nosaka līnijas šķērsošanu un ielaušanos zonā ar cilvēku un transportlīdzekļu klasifikāciju, kā arī atstātus vai pazudušus objektus. Barošana no 12 V DC vai PoE, korpuss ar IP67 aizsardzību.

GALVENIE PARAMETRI

- 6 MP (3200 × 1800), 1/2,5" CMOS sensors
- Motorizēts 2,8–12 mm objektīvs, skata leņķis 108°–36°
- IR līdz 50 m, baltā gaisma līdz 40 m
- Cilvēku un transportlīdzekļu klasifikācija
- H.265+, 3 straumes, MicroSD līdz 256 GB
- PoE (IEEE 802.3af) vai 12 V DC, IP67

DETEKTĒŠANA

Viedā analīze	līnijas šķērsošana; ielaušanās zona; atstāta/pazudusi objekta noteikšana
Objektu klasifikācija	cilvēks/transportlīdzeklis (līnijas šķērsošanai un ielaušanās zonai)
Trauksmes notikumi	kustības noteikšana; SMD; SD kartes kļūda; SD karte pilna; IP adreses konflikts; tīkla atvienošana; video anomālija

KAMERA

Sensors	1/2,5" CMOS
Izšķirtspēja	3200 × 1800 (6 MP)
Objektīvs	2,8–12 mm, F1,6, motorizēts; stiprinājums Ø14
Skata leņķis	horizontāli 108°–36°; vertikāli 57°–20°; diagonāli 129°–42°
Minimālais apgaismojums	0,008 lx (F1,6, AGC ieslēgts); 0 lx ar ieslēgtu apgaismojumu
Papildu apgaismojums	Dual Light (IR + balta gaisma); viedais apgaismojuma režīms
IR apgaismojuma attālums	30–50 m
Baltās gaismas attālums	30–40 m
WDR	120 dB
Dienas/nakts režīms	automātiska pārslēgšana (ICR)
Attēla uzlabošana	3D DNR; BLC; HLC; ROI kodēšana
DORI attālumi (2,8 mm)	noteikšana 66 m; novērošana 27 m; atpazīšana 13 m; identificēšana 7 m
DORI attālumi (12 mm)	noteikšana 204 m; novērošana 82 m; atpazīšana 41 m; identificēšana 20 m

VIDEO

Video kodeki	H.265+, H.265, H.264+, H.264; MJPEG (papildu un trešajā straumē)
Straumes	3: galvenā 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080; papildu 1280 × 720, D1, VGA, CIF; trešā D1, 480 × 240, CIF
Kadru ātrums	6 MP: līdz 20 fps; 4 MP un 1080p: līdz 25 fps (50 Hz)
Bitu ātrums	no 64 kbit/s līdz 8 Mbit/s; VBR/CBR

AUDIO

Audio ieejas/izejas	1 audio ieeja; iebūvēts mikrofons
Audio kodeks	G711A/U

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Atmiņas karte	MicroSD, līdz 256 GB; ieraksts arī tīkla krātuvē
---------------	--

TĪKLS

Tīkla saskarne	RJ45
Tīkla protokoli	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS
Saderība (ONVIF)	ONVIF
Attālinātā piekļuve	tīmekļa pārlūks; NVR; NVMS 2.X; mobilā lietotne (iOS, Android); P2P; līdz 6 lietotājiem vienlaikus
Tīmekļa pārlūki	Chrome 89.0+, Edge 89.0+, Firefox 87.0+, Safari 14.0+
Drošība	video, programmaparatūras, HTTPS un konfigurācijas šifrēšana; nesankcionētas pieteikšanās bloķēšana; IP adresu filtrēšana; 802.1x autentifikācija; basic un digest autentifikācija (HTTP/RTSP)

BAROŠANA

Barošana	12 V DC; PoE (IEEE 802.3af)
Enerģijas patēriņš	< 9,5 W

KORPUSS

Aizsardzības klase (IP)	IP67
Krāsa	balta vai melna
Izmēri	Ø 111,6 × 99,6 mm
Svars	apm. 0,66 kg
Darba temperatūras diapazons	no -30 °C līdz +60 °C
Pieļaujamais mitrums	< 95 % (bez kondensāta)
Uzglabāšanas temperatūra	no -30 °C līdz +65 °C

UZSTĀDĪŠANA

Montāža	pie griestiem vai sienas
Regulēšanas leņķi	panoramēšana 0–360°; slīpums 0–80°; rotācija 0–360°
Saderīgās montāžas kārbas	VSB IPT13, VSB IPT11

SERTIFIKĀCIJA

Sertifikāti	CE, FCC
Vides prasības	RoHS, WEEE (2012/19/EU), 94/62/EC, REACH (EC 1907/2006)

PAPILDU INFORMĀCIJA

Citas funkcijas	ūdenszīme; video maskēšana; heartbeat; ANR; atjaunināšana no mākoņa; koridora režīms
-----------------	--

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://www.visarcctv.com/files/pdf/ip-camera/vsc-ipt6vds4cmz.pdf>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.