

viSar VSI ME2137W

IP videodomofona iekštelpu monitors ar 7" IPS skārienekrānu, Wi-Fi un PoE barošanu



viSar VSI ME2137W ir IP videodomofona iekštelpu monitors ar 7" IPS skārienekrānu, kas ļauj sazināties ar durvju paneli, skatīt durvju paneli un piesaistīto kameru tiešraidi un atvērt durvis. Vienā telpā var uzstādīt līdz 6 iekštelpu monitoriem, un ierīcei ir 8 trauksmes zonu ieejas un 12 V DC izeja sensora barošanai. Pieslēgšana tīklam caur RJ45 vai Wi-Fi 2,4 GHz, barošana no PoE vai 12 V DC.

GALVENIE PARAMETRI

- 7" IPS skārienekrāns, 1024 × 600, 300 cd/m²
- Līdz 4 video kanāliem vienlaikus, līdz 16 piesaistītām IP kamerām
- Līdz 6 monitoriem vienā telpā (līdz 5 papildu monitoriem)
- 8 trauksmes zonu ieejas, 12 V DC 200 mA izeja sensoram
- Wi-Fi 2,4 GHz (802.11b/g/n), RJ45 100 Mbit/s
- PoE vai 12 V DC, patēriņš < 6 W

VIDEO

Ekrāns	7" IPS, kapacitāts skārienekrāns
Ekrāna izšķirtspēja	1024 × 600; spilgtums 300 cd/m ²
Video ieejas	līdz 4 kanāliem vienlaikus
Ienākošā video izšķirtspēja	6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, 1280 × 1024, 960P, 720P, 960H, D1, CIF
Video kodeki	H.265+, H.265, H.264, MJPEG
Ieraksta izšķirtspēja	līdz 2 MP
Ieraksta kadru ātrums	25 fps (PAL)
Atskaņošana	1 kanāls vienlaikus

AUDIO

Mikrofons un skaļrunis	iebūvēti; trokšņu slāpēšana un atbalss novēršana
Audio kodeks	G.711A/U

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Trauksmes ieejas	8 (zonu ieejas)
Barošanas izeja	12 V DC, 200 mA (sensora barošanai; tikai tad, ja monitors tiek barots no 12 V DC)
Durvju atvēršanas poga	ir
Atmiņas karte	MicroSD, līdz 256 GB
RS485	rezervēts

SAZIŅA

Piesaistītās IP kameras	līdz 16
Papildu iekštelpu monitori	līdz 5; vienā telpā līdz 6 monitoriem
Funkcijas	durvju paneli un kameru tiešraide; momentuzņēmums zvana laikā (nepieciešama MicroSD karte); režīms "Netraucēt"; pašdefinējama atbloķēšanas parole

TĪKLS

Tīkla saskarne	RJ45, 100 Mbit/s (1 ports)
Wi-Fi	802.11b/g/n, 2,4 GHz
Tīkla protokoli	TCP/IP, DHCP, DNS, NTP u. c.
Ieņākošā/izejošā joslas platums	40/40 Mbit/s

BAROŠANA

Barošana	12 V DC; PoE
Enerģijas patēriņš	< 6 W

KORPUSS

Krāsa	balta vai melna
Izmēri	180,6 × 135,6 × 26,8 mm
Svars	aptuveni 0,36 kg
Darba temperatūras diapazons	no -20 °C līdz +50 °C
Pieļaujamais mitrums	< 95 % (bez kondensāta)

UZSTĀDĪŠANA

Stiprinājums	pie sienas
--------------	------------

SERTIFIKĀCIJA

Sertifikāti	CE, FCC
Vides prasības	RoHS, REACH, WEEE

PAPILDU INFORMĀCIJA

Operētājsistēma	Linux
-----------------	-------

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://www.visarcctv.com/files/pdf/vsi-me2137w-datasheet.pdf>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.