

1 · IZVĒLIES SĒRIJU

</

2 · KĀ LASĪT MODEĻA NOSAUKUMU

VSC	IPT	4	VD	DL	F28	D
Tips kamera	IP	4 MP	Korpuss turret	Sērija LITE, Dual Light	Objektīvs fiksēts 2,8 mm	Krāsa melna

Korpuss  BL bullet, cilindriskā  VD turret  GD dome, triecienizturīgs IK10  SD grozāmā PTZ	Sērijas kods P LITE, plastmasas korpuss DL, DLn LITE ar Dual Light s4l LITE, IK10 dome ar microSD s4c PRO, krāsains, kad kāds ienāk BS PRO Light Explorer, krāsains 24/7 e4 AI PRO e3b speciālās ar analītiku -AL skaņas un/vai vizuālā sirēna	Objektīvs un krāsa F28 2,8 mm, plats skats F21 / F4 2,1 mm / 4 mm MZ motorizēts 2,8–12 mm D melns korpuss bez D balts korpuss Citi ViSar produkti VSN ierakstītājs · VSS komutators · VSTh termokamera VSL numurzīmju kamera · VSI domofons
---	---	---

Citi: CW kompakta · FO fisheye · PND panorāma 180°

3 · IERAKSTĪTĀJS (NVR)

T9	2	16	b2b	POE
sērija	diski	kanāli	versija	iebuvēts PoE
T6	Pamata. 4 vai 8 kanāli, līdz 6 MP, 1 disks, izmanto kameras AI			
T9	Ar AI. Līdz 16 kanāliem, līdz 8 MP, 2 diski, pats atpazīst objektus			
T8	Lieliem objektiem. No 32 kanāliem, līdz 12 MP, 4+ diski, signalizācijas ieejas/izejas			

Kanālus ņem ar rezervi. 8 MP kamerām T6 neder.

4 · POE KOMUTATORS

W	08	POE	2	G
sērija	PoE porti	strava pa kabeli	+ porti	gigabits

Vajadzīgs, ja NVR nav PoE vai kameru ir vairāk nekā tā portu. PoE portu vismaz tik, cik kameru. **G** pirms POE: visi porti gigabitu. 16 un 24 portu modeļiem ir SFP optikai. Vienai kamerai pietiek ar PoE injektoru.

5 · ĀTRĀ IZVĒLE

1 Kas jāredz? Vispārējam skatam pietiek ar 2,8 mm. Sejām un numuriem no tālienes: vairāk MP vai MZ.	2 Kur atradīsies? Kur kameru var sabojāt, izvēlies GD dome ar IK10.	3 Kas vēl vajag? Krāsa naktī, AI, ieraksts kartē vai sirēna nosaka sēriju.	4 Cik kameru? Pēc tā NVR kanāli ar rezervi un PoE komutators.
---	---	--	---